

Instrucciones de uso y mantenimiento de Colorcem microcemento

El microcemento es un revestimiento continuo, ejecutado in situ con materiales que requieren unas condiciones de temperatura y ventilación adecuadas para alcanzar sus prestaciones óptimas de dureza en aproximadamente 30 días.

Durante las primeras 48 horas, una vez finalizados los trabajos:

- No pisar.
- No derramar ningún tipo de líquido (incluido el agua).
- No cubrir.
- No apoyar ningún objeto.

Durante la primera semana, pasadas 48 horas:

- Evitar pisar con calzado.
- Evitar que se derramen líquidos y si así fuera, secar rápidamente con un paño seco no abrasivo.
- Si hay que realizar trabajos de pintura o limpieza en la estancia, proteger el microcemento previamente con papel o cartón no serigrafiado y sin adhesivo.

Durante el primer mes, a partir de la segunda semana:

- No arrastrar mobiliario.
- No apoyar objetos punzantes.

Durante la vida del pavimento:

- No utilizar productos agresivos ni abrasivos (cepillos metálicos o muy duros, ácidos, disolventes...).
- No arrastrar objetos pesados ni punzantes.
- Utilizar protecciones en las patas del mobiliario (mesas, sillas, estanterías, etc.)
- Utilizar alfombrilla o felpudo en la entrada del local o vivienda para la limpieza de las suelas del calzado.
- Evitar el encharcamiento de agua u otros líquidos.

Mantenimiento periódico:

- Barrer con regularidad para evitar que la arenilla pueda arañar el pavimento.
- Lavar con agua y jabón neutro al menos una vez a la semana.
- Aplicar ceras protectoras diluidas en agua (tipo Alex) al menos una vez al mes.
- Si fuera necesario se podrían utilizar productos de desinfección o limpieza (lejía, alcohol o amoníaco) en pequeñas proporciones diluidas en agua

RESYDER